

# LAV EN KORREKT PDF FIL

## Tryksagens størrelse (den stiblede linie)

Tryk udover beskæring (alt udenfor den stiblede linie) - 3 mm.  
Billeder, elementer og baggrunde skal gå minimum 3 mm udover.

Den grønne bundfarve viser tryksagen med 3 mm til beskæring.

## Sikkerhedszone (den røde linie)

Mindst 5 mm - Her indsættes tekst og elementer (fotos) som ikke må beskæres.  
Alt for tæt på/udover den stiblede beskæres.

## Skæremærker (de sorte i hvert hjørne)

Viser hvor tryksagen skæres.

## Lidt info

Brug CMYK farver (RGB billeder ok) - Opløsning på billeder min. 300 dpi  
(billeder fra internettet er ofte ikke gode nok)  
Læs korrektur på teksten inden du sender.

*Hilsen Hobro Lyntryk*

*Ring evt. hvis spørgsmål til ovenstående*

*på 98 52 46 46*

# LAV EN KORREKT PDF FIL

Eksporter Adobe PDF

Adobe PDF-forudindstilling: [Tryk kvalitet] ▾  
Standard: Ingen ▾ Kompatibilitet: Acrobat 5 (PDF 1.4) ▾

**Generelt**  
Komprimering  
Kontrolmærker og beskæring  
Output  
Avanceret  
Sikkerhed  
Resume

**Generelt**

Beskrivelse: Brug indstillingerne til at oprette Adobe PDF-dokumenter, der bedst egner sig til prepress-udskrivning af høj kvalitet. De oprettede PDF-dokumenter kan åbnes i Acrobat eller Acrobat Reader 5.0 og nyere.

**Sider**  
 Alle  Udsnit: 2 ▾  
Eksporter som  Sider  Opslag  
 Opret separate PDF-filer  
Suffiks:

**Viser**  
Vis: Standard ▾  
Layout: Standard ▾  
 Åbn i fuld skærmtilstand  
 Vis PDF efter eksport

**Indstillinger**  
 Integrer sideminiaturer  Opret kodet PDF  
 Optimer til hurtig webvisning  Opret Acrobat-lag  
Eksporter lag: Synlige lag og lag, der kan udskrives ▾

**Medtag**  
 Bogmærker  Objekter, der ikke udskrives  
 Hyperlinks  Synlige hjælpelinjer og net  
Interaktive elementer: Medtag ikke ▾

Arkiver format... Annuller Eksporter

*Hilsen Hobro Lyntryk  
Ring evt. hvis spørgsmål til ovenstående  
på 98 52 46 46*

# LAV EN KORREKT PDF FIL

Tryksæns størrelse (den stiplede linie)

Eksporter Adobe PDF

Adobe PDF-forudindstilling: [Tryk kvalitet] (ændret) ▾

Standard: Ingen ▾ Kompatibilitet: Acrobat 5 (PDF 1.4) ▾

Generelt  
Komprimering  
Kontrolmærker og beskæring  
Output  
Avanceret  
Sikkerhed  
Resume

**Kontrolmærker og beskæring**

**Kontrolmærker**

Alle kontrolmærker Type: Standard ▾

Skæremærker Styrke: 0,25 pkt. ▾

Beskæringsmærker Afstand: 2,117 mm

Pasmærker

Farvekontroffelter

Sideinformation

**Beskæring og satslinje**

Brug dokumentbeskæringsindstillinger

Beskæring:

Top: 3 mm Indvendig: 3 mm

Bund: 3 mm Udvendig: 3 mm

Medtag satslinjeområde

Arkiver format... Annuller Eksporter

Ring evt. hvis spørgsmål til ovenstående  
på 98 52 46 46

# LAV EN KORREKT PDF FIL

Tryksovens størrelse (den stiplede linie)

Eksporter Adobe PDF

Adobe PDF-forudindstilling: [Tryk kvalitet] (ændret) ▾

Standard: Ingen ▾ Kompatibilitet: Acrobat 5 (PDF 1.4) ▾

Generelt  
Komprimering  
Kontrolmærker og beskæringer  
**Output**  
Avanceret  
Sikkerhed  
Resume

Output

Farve

Farvekonvertering: Konverter til destination (bevar n... ▾

Destination: Dokument-CMYK - Coated FOGR... ▾

Politik for medtagelse af profil: Medtag ikke profiler ▾

Simuler overprint Trykfarvestyring...

PDF/X

Navn på outputgengivelsesprofil: I/T ▾

Navn på outputtilstand: I/T

Outputtilstands-id: I/T

Navn i registreringsdatabase: I/T

Beskrivelse

⚠ Placer markøren over en overskrift for at se beskrivelsen.

Arkiver format...  annuller Eksporter

Ring evt. hvis spørgsmål til ovenstående  
på 98 52 46 46